

VOLARE

PARETI DA **A**MARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO

COLOR CARD

LOGGIA

VOLARE

PARETI DA **A**MARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO

Rivestimento materico super opaco a base di calce per **ambienti interni ed esterni**.

V540183X



V540166X


V540170X

V5400178X

V540179X



★ I MIGLIORI ARTISTI
INTERNATIONAL
★ DELLA DECORAZIONE ★



V540156X



V540161X



V540163X



V540162X

RIVESTIMENTO MATERICO
Effetto marmo super liscio ed opaco.

CICLO APPLICATIVO VOLARE

Preparazione della superficie: pulire accuratamente le superfici (pareti e cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo tutte le impurità per mezzo di spazzole e carta abrasiva.



FISSACRIL

diluito con acqua nel rapporto 1:3
Attendere 4-5 ore .



FONDO PRIMA VOLARE

Diluire dal 10 al 15% con acqua. Applicazione pennello o rullo.



APPLICAZIONE FINITURA:

stendere la **prima mano** di **VOLARE**

con frattazzo inox, distribuendo il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie.



Dopo 6-8 ore applicare la **seconda mano** di **VOLARE** schiacciando il prodotto per lisciarlo e per eventuali imperfezioni ripassare la spatola inox prima dell'inizio dell'asciugatura del prodotto.

Dopo 24 ore carteggiare con FLEX e carte abrasive P180-220.
A carteggiatura completa pulire accuratamente le pareti dalle polveri residue.



Per ottenere l'effetto finale **SOFT TOUCH**, applicare una mano di **VOLARE ANTIACQUA** con spugna o pennello passandolo in modo uniforme su tutta la superficie, conferendo inoltre proprietà di idrorepellenza e mantenendo la traspirabilità della parete.

Caratteristiche del prodotto VOLARE:

Diluizione: pronto all'uso.

Tempi di essiccazione: essiccazione completa in 24 ore.

Resa teorica: 1 mq/kg (2 mani).

FISSACRIL

diluito 1:3 con acqua 20mq/lt
secondo assorbimento del
supporto

VOLARE

1 mq/kg (2 mani).

FONDO PRIMA VOLARE

7 mq/lt (mano unica).

VOLARE ANTIACQUA

7-8 mq/lt



V540184X


I COLORI RAPPRESANTATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ELEMENTO INDICATIVO E NON COSTITUISCO RIFERIMENTO ASSOLUTO




VOLARE
PARETI DA AMARE
RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO




Il rivestimento minerale decorativo di alto pregio formulato con speciali grasselli di calce e minerali naturali inerti e FILLER di ultima generazione.




V540102X




V540103X



V540104X




V540105X




V540181X




V540131X




V540132X



V540133X




V540134X




V540135X




V540167X



V540106X



V540107X



V540108X



V540109X




I COLORI RAPPRESENTATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ELEMENTO INDICATIVO E NON COSTITUISCO RIFERIMENTO ASSOLUTO

V540146X	V540147X	V540148X	V540149X	V540150X
V540151X	V540152X	V540153X	V540154X	V540155X
V540166X	V540167X	V540168X	V540169X	V540170X


LA TUA CASA, IL TUO SPAZIO, IL TUO MONDO.




I COLORI RAPPRESENTATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ELEMENTO INDICATIVO E NON COSTITUISCO RIFERIMENTO ASSOLUTO



V540111X



V540112X



V540113X




V540114X


VOLARE
PARETI DA AMARE
RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO




V540121X




V540122X




V540123X



V540124X




V540127X




V540136X




V540137X



V540138X



V540139X



V540140X

VOLARE

VOLARE PARETI DA AMARE



V540186X

I COLORI RAPPRESENTATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ELEMENTO INDICATIVO E NON COSTITUISCO RIFERIMENTO ASSOLUTO

LA TUA CASA, IL TUO SPAZIO, IL TUO MONDO.



VOLARE

PARETI DA **A**MARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO






V540127X




V540143X



V540157X



V540144X



V540156X



V540145X

V540187X





VOLARE

PARETI DA AMARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO



V540170X

www.loggia.it

VOLARE

PARETI DA **A**MARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO

RIVESTIMENTO MATERICO
Effetto marmo super liscio ed opaco.

ANCHE PER ESTERNO!

CICLO APPLICATIVO **VOLARE** PER ESTERNO

Preparazione della superficie: pulire accuratamente le superfici che devono essere decorate rimuovendo tutte le impurità per mezzo di spazzole e carta abrasiva.



FISSACRIL

diluito con acqua nel rapporto 1:3
Attendere 4-5 ore .



FONDO PRIMA VOLARE

Diluire dal 10 al 15% con acqua.



APPLICAZIONE FINITURA:

stendere la **prima mano** di **VOLARE**
con frattazzo inox e distribuendo il prodotto in maniera omogenea
su tutta la superficie.



Dopo 6-8 ore applicare la **seconda mano** di **VOLARE** schiacciando il
prodotto per lisarlo e per eventuali imperfezioni ripassare la spatola
inox prima dell'inizio dell'asciugatura del prodotto.

Dopo 24 ore carteggiare con FLEX e carte abrasive P180-220.
A carteggiatura completa pulire accuratamente le pareti dalle polveri residue.



Per ottenere l'effetto finale **SOFT TOUCH**, applicare **2 mani** di
VOLARE ANTIACQUA, per una maggiore protezione, con spugna o
pennello passandolo in modo uniforme su tutta la superficie,
conferendo inoltre proprietà di idrorepellenza e traspirabilità.



V540176X

V540177X

V540112X

V540121X

VOLARE

PARETI DA **A**MARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO

RIVESTIMENTO MATERICO
Effetto marmo super liscio ed opaco
Per Interno ed Esterno.

V540112X

V540113X

V540131X

V540132X

Ulteriori info tecniche e video applicativi sono disponibili visitando il nostro sito e sul nostro canale youtube.

VOLARE

PARETI DA AMARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO



VOLARE

PARETI DA **A**MARE

RIVESTIMENTO MARMORIZZANTE SUPER OPACO

V540182X



LOGGIA[®]
industria vernici

LOGGIA INDUSTRIA VERNICI

Via Colle d'Alba di Levante, Sabaudia. Email: commerciale@loggia.it

www.loggia.it